



**OMMEC**

**LINEA SANIFICAZIONE  
SANITIZE LINE**





**NEW IDEAS, SAME QUALITY**



## CHI SIAMO

La **OMEC** (Officine Meccaniche Elettriche Carnevale) nasce nel 1961. I primi passi dell'azienda vengo mossi nel campo elettromeccanico con la produzione di motori elettrici e moto riduttori per applicazioni industriali.

Da questa attività matura l'esperienza per iniziare la costruzione di attrezzature per i settori odontotecnico, medico, orafo ed estetica. A 60 anni dalla fondazione la **OMEC** è riconosciuta come una delle aziende leader di questi settori. Oltre il 90% della produzione viene esportato all'estero attraverso una rete di distribuzione composta dai più qualificati grossisti e rivenditori che hanno sempre posto fiducia nei progetti e nelle attrezzature **OMEC**. Il servizio post vendita viene garantito da personale altamente qualificato e dal catalogo ricambi consultabile on-line, attraverso il quale è possibile richiedere ed ordinare i pezzi di ricambio necessari.

Dal 1992 costruiamo ad uso proprio e per conto terzi generatori di vapore, grazie al continuo sviluppo ed alla ricerca di nuove soluzioni per i settori in cui operiamo proponiamo una nuova linea di sanificatori a vapore secco. Acquistare un prodotto **OMEC** non significa solo scegliere un'attrezzatura ma anche una filosofia di lavoro, la stessa che muove l'azienda: proporre sempre **NUOVE IDEE**, con la **QUALITÀ DI SEMPRE**.



## LA SCELTA DEL VAPORE SATURO PER SANIFICARE

Con **vapore saturo (secco)** si definisce quel vapore in cui non sono presenti (o lo sono in minima quantità) micro-gocce d'acqua. È generato all'interno di una caldaia che sottoposta a pressione (6/8 Bar) ad una temperatura di circa 160/180°C.

Questo vapore ha un forte potere sanificante ed un'ottima capacità igienizzante. I nostri dispositivi utilizzano principalmente il potere del vapore saturo. Alcuni modelli grazie alla funzione idrogetto combinata con liquidi consentono una pulizia ancora più versatile e completa. La nostra gamma professionale vi permetterà di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo, le aree di utilizzo sono molteplici gli ambiti di utilizzo sono molteplici.




## WHO WE ARE

**OMEC** (Officine Meccaniche Elettriche Carnevale) was founded in 1961. The first steps of the company are taken in the electromechanical field with the production of electric motors and motor gears for industrial applications.

From this activity **OMEC** gained experience to begin the manufacture of equipment for the dental, medical, goldsmith and aesthetic sectors. 60 years after its foundation, **OMEC** is recognized as one of the leading companies in these sectors. Over 90% of **OMEC** production is exported abroad through a distribution network made up of the most qualified wholesalers and resellers who have trusted **OMEC** projects and equipment. The after sales service is guaranteed by highly qualified personnel and by the spare parts catalogue available online, through which it is possible to request and order the necessary spare parts.

Since 1992 we have been building steam cleaners for our own use and on behalf of third parties, thanks to the continuous development and research of new solutions for the sectors in which we operate, we offer a new line of dry steam sanitising systems. Buying an **OMEC** device does not only mean choosing a device but also a working philosophy, the same that moves the company: always proposing **NEW IDEAS**, with the **QUALITY OF EVER**.



## THE CHOICE OF A DRY STEAM CLEANER FOR SANITIZE

With **saturated (dry) steam**, it is defined as steam in which micro-drops of water are not present (or are in little quantities). Dry steam is generated inside a boiler which is under pressure (6/8 Bar) at a temperature of about 160/180 °C.

This steam has a strong sanitizing power and excellent cleaning ability. Our devices mainly use the power of dry steam. Some models thanks to their Hydro-jet function combined with a sanitising liquid allow a more versatile and complete cleaning. Our professional range will enable you to clean and sanitize any place thoroughly. The areas of use are multiple.

# VS.1





Produce vapore secco a 160°C ad una pressione di 4,5 Bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione del vapore e senza scaricare la pressione in caldaia, permette di avere sempre acqua disponibile da trasformare in vapore. È inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display posto sul frontale indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS1** è completa degli accessori elencati nella pagina successiva.



It produces dry steam at 160° cc. at a pressure of 4.5 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is also possible to select the quantity of steam to be delivered. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS1** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	4,5 bar
Potenza totale max Total max power	3000 W
Potenza caldaia max Max boiler power	2200 W
Temperatura max Max temperature	160 °C
Capacità caldaia Boiler capacity	1,8 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	2 l
Peso Weight	6,5 kg
Dimensioni Dimensions	500 x 280 x 320 mm



**MC.200.003**

- Guaina Vap. grilletto VS.1 L=2,5 mt
- Only steam hose 2,5 mt



**MC.200.015**

- Spazzola vapore rettangolare
- Rectangular brush



**MC.200.016**

- Spazzola vapore triangolare
- Triangular brush



**MC.200.017**

- Snodo vapore
- Steam joint



**MC.200.025**

- Tubo prolunga vapore
- Extension tubes



**MC.200.038**

- Lancia curva L=175 mm
- Steam lance L=175 mm



**MC.200.008**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth



**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliester
- Ø65 polyester brush



**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliester
- Ø28 polyester brush



**MC.200.020**

- Spazzolino Ø28 setole in ottone
- Ø28 brass brush



**MC.200.022**

- Spazzolino Ø40 setole poliester
- Ø40 polyester brush





**MC.200.024**

- Spazzolino Ø40
- setole in ottone
- Ø40 brass brush



# VS.2

PATENTED  
Vap Filter  
PATENTED





Produce vapore secco a 160°C ad una pressione di 6 Bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione del vapore e senza scaricare la pressione in caldaia, permette di avere sempre acqua disponibile da trasformare in vapore. Al vapore generato è possibile miscelare un detergente. C'è la funzione di aspirazione ed è inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS2** è completa degli accessori elencati nella pagina successiva.



It produces dry steam at 160° cc. at a pressure of 6 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is possible to mix a detergent to the steam. There is the aspiration function and it is also possible to select the quantity of steam to be delivered. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS2** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	6,0 bar
Potenza totale max Total max power	2400 W
Potenza caldaia max Max boiler power	2400 W
Potenza max di aspirazione Max suction power	1200 W
Temperatura max Max temperature	160 °C
Capacità caldaia Boiler capacity	1,5 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	1,5 l
Contenitore di recupero Vacuum bucket	1,5 l
Serbatoio detergente Detergent tank	1,5 l
Peso Weight	11,0 kg
Dimensioni Dimensions	480 x 350 x 320 mm



Funzione detergente  
Detergent function



**MC.200.009**

- Bottiglia da L 1,2
- Refill bottle L 1,2



**MC.200.035**

- Fless.asp+vap con grilletto L.2.2 MT
- Steam&Vacuum hose L.2.2 MT



**MC.200.026**

- Tubo prolunga
- Extension tube



**MC.200.043**

- Spazzola multiuso
- Multipurpose brush



**MC.200.044**

- Telaio setolato con racle in gomma
- Frame with bristles and squeegee



**MC.200.010**

- Proteggi tappeto spazzola multiuso
- Carpet protection frame for multipurpose brush



**MC.200.042**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.033**

- Bocchetta ingl. nera + gommino
- Suction nozzle with squeegee



**MC.200.040**

- Porta lancia + lancia
- Lance + lance holder



**MC.200.004**

- Lancia dritta
- Straight lance



**MC.200.001**

- Bocchetta passepartout
- Passepartout nozzle



**MC.200.002**

- Bocchetta aspirazione curva
- Curved suction nozzle



**MC.200.022**

- Spazzolino Ø40 setole poliestere
- Ø40 polyester brush



**MC.200.011**

- Spazzola sola aspirazione Set. B1-1
- Only-Vacuum brush



**MC.200.028**

- Bocchetta AV trasparente
- Transparent nozzle



**MC.200.045**

- Spazzola triangolare completa
- Triangular brush

**MC.200.013**

- Spazzolino per calorifero nero
- Mod.da heat brush

**MC.200.014**

- Pennello snodato Ø35 nero in crine
- Horse-hair brush Ø35

**MC.200.046**

- Telaio setol poliest. per spazzola triangolare
- Bristles frame for triangular brush

**MC.200.005**

- Calzino per spazzola triangolare
- Triangular cloth for triangular brush

**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth

**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliestere
- Ø65 polyester brush

**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliestere
- Ø28 polyester brush

**MC.200.020**

- Spazzolino Ø28 setole in ottone
- Ø28 brass brush

**MC.200.018**

- Spazzolino a goccia
- Drop-shaped brush

**MC.200.27**

- Chiave a tubo Mis.21 per manutenzione
- Maintenance Wrench

# VS.3





Produce vapore secco a 160°C ad una pressione di 6 Bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione di vapore e senza scaricare la pressione in caldaia permette di avere sempre disponibile acqua da trasformare in vapore. Al vapore generato è possibile miscelare un detergente. È inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS3** è completa degli accessori che trovate nella pagina successiva.



It produces dry steam at 160° cc. at a pressure of 6 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is possible to mix a detergent to the steam. It is also possible to select the quantity of steam to be delivered. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS3** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	600 kps (6 bar)
Potenza totale max Total max power	3200 W
Potenza caldaia max Max boiler power	3200 W
Temperatura max Max temperature	160 °C
Produzione di vapore (acqua/ora) Steam generation (water/hour)	4,5 Kg H <sub>2</sub> O/h
Capacità caldaia Boiler capacity	1,8 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	2,0 l
Serbatoio detergente Detergent tank	2,0 l
Peso Weight	8,5 kg
Dimensioni Dimensions	500 x 280 x 320 mm



Funzione acqua calda  
*Hot water function*



Funzione turbo  
*Turbo function*



**MC.200.037**

- Fless. Vap. per VS.3  
L=2,5 mt
- Only steam hose L=2,5 mt



**MC.200.015**

- Spazzola vapore rettangolare
- Rectangular brush



**MC.200.016**

- Spazzola vapore triangolare
- Triangular brush



**MC.200.017**

- Snodo vapore
- Steam joint



**MC.200.008**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.038**

- Lancia curva L=175 mm
- Steam lance L=175 mm



**MC.200.025**

- Tubo prolunga vapore
- Vapor extension tubes



**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth



**MC.200.006**

- Calzino per spazzola triangolare
- Triangular cloth for triangular brush



**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliestere
- Ø65 polyester brush



**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliestere
- Ø28 polyester brush



**MC.200.020**

- Spazzolino Ø28 setole in ottone
- Ø28 brass brush





### **MC.200.009**

- Bottiglia da L 1,2
- Refill bottle L 1,2



### **MC.200.022**

- Spazzolino Ø40  
setole poliester
- Ø40 polyester brush



# VS.4





Produce vapore secco a 180°C ad una pressione di 8 Bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione di vapore e senza scaricare la pressione in caldaia permette di avere sempre disponibile acqua da trasformare in vapore. Al vapore generato è possibile miscelare un detergente la cui quantità è regolabile. È inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS4** è completa degli accessori elencati nella pagina successiva.



It produces dry steam at 180° cc. at a pressure of 8 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is possible to mix a detergent to the steam and the quantity of the detergent can be adjusted. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS4** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	800 kps (8 bar)
Potenza totale max Total max power	3400 W
Potenza caldaia max Max boiler power	3400 W
Temperatura max Max temperature	180 °C
Produzione di vapore (acqua/ora) Steam generation (water/hour)	6,0 Kg H <sub>2</sub> O/h
Capacità caldaia Boiler capacity	3,5 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	5,0 l
Serbatoio detergente Detergent tank	5,0 l
Peso Weight	20 kg
Dimensioni Dimensions	600 x 500 x 1020 mm



Funzione detergente regolabile  
*Adjustable detergent function*



**MC.200.036**

- Fless. Vap. per VS.4  
L=3 mt
- Mt only steam hose 3 mt



**MC.200.015**

- Spazzola vapore rettangolare
- Rectangular brush



**MC.200.016**

- Spazzola vapore triangolare
- Triangular brush



**MC.200.017**

- Snodo vapore
- Steam joint



**MC.200.008**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.041**

- Lancia curva L=175 mm
- Steam lance L=175 mm



**MC.200.025**

- Tubo prolunga vapore
- Vapor extension tubes



**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth



**MC.200.006**

- Calzino per spazzola triangolare
- Triangular cloth for triangular brush



**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliesteri
- Ø65 polyester brush



**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliesteri
- Ø28 polyester brush



**MC.200.023**

- Spazzolino Ø40 setole inox
- Inox Ø40 stainless brush



**MC.200.024**

- Spazzolino Ø40  
setole ottone
- Ø40 brass brush



**MC.200.022**

- Spazzolino Ø40  
setole poliestere
- Ø04 polyester brush



**MC.200.027**

- Chiave a tubo Mis.21  
per manutenzione
- Maintenance wrench



# VS.5





Produce vapore secco a 160°C ad una pressione di 6 Bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione di vapore e senza scaricare la pressione in caldaia permette di avere sempre disponibile acqua da trasformare in vapore. Al vapore generato è possibile abbinare un detergente la cui quantità è regolabile. C'è la funzione di aspirazione ed è inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS5** è completa degli accessori elencati nella pagina successiva.



It produces dry steam at 160° cc. at a pressure of 6 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is possible to mix a detergent to the steam and the quantity of the detergent can be adjusted. There is the aspiration function and it is also possible to select the quantity of steam to be delivered. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS5** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	600 kps (6 bar)
Potenza totale max Total max power	3400 W
Potenza caldaia max Max boiler power	3200 W
Potenza max di aspirazione Max suction power	1200 W
Temperatura max Max temperature	180 °C
Produzione di vapore (acqua/ora) Steam generation (water/hour)	4,5 Kg H <sub>2</sub> O/h
Capacità caldaia Boiler capacity	1,8 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	2,2 l
Serbatoio detergente Detergent tank	2,2 l
Contenitore di recupero Vacuum bucket	5,0 l
Peso Weight	22 kg
Dimensioni Dimensions	705 x 452 x 983 mm



Funzione detergente regolabile  
*Adjustable detergent function*



**MC.200.034**

- Fless. Asp + Vap. con grilletto L=3 mt + Det.
- Steam and vacuum hose L=3 mt



**MC.200.026**

- Tubo prolunga
- Extension tubes



**MC.200.047**

- Spazzola multiuso
- Multipurpose brush



**MC.200.044**

- Telaio setolato con racle in gomma
- Frame with bristles and squeegee



**MC.200.010**

- Proteggi tappeto spazzola multiuso
- Carpet protection frame for multipurpose brush



**MC.200.031**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.033**

- Bocchetta ingl. nera + gommino
- Suction nozzle with squeegee



**MC.200.039**

- Gruppo lancia A-V Pro Inox 138
- Lance Pro Inox 138



**MC.200.002**

- Bocchetta aspirazione curva
- Curved suction nozzle



**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliestere
- Ø65 polyester brush



**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliestere
- Ø28 polyester brush



**MC.200.022**

- Spazzolino Ø40 setole poliestere
- Ø40 polyester brush





**MC.200.023**

- Spazzolino Ø40 setole inox
- Ø40 stainless steel brush



**MC.200.024**

- Spazzolino Ø40 setole ottone
- Ø40 brass brush



**MC.200.030**

- Bocchetta AV trasparente
- Transparent nozzle



**MC.200.029**

- Bocchetta aspirazione vapore 150 mm
- Suction nozzle 150 mm



**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth



**MC.200.012**

- Telaio set. per bocchetta ASP-VAP 150 mm
- Bristles frame for suction nozzle 150 mm



**MC.200.033**

- Accessorio aspirazione taniche
- Tank-suction accessory

# VS.6





Produce vapore secco a 180°C ad una pressione di 8 bar. Il serbatoio di ricarica, il cui riempimento può essere eseguito senza interrompere l'erogazione del vapore e senza scaricare la pressione in caldaia, permette di avere sempre acqua disponibile da trasformare in vapore. Al vapore generato è possibile miscelare un detergente la cui quantità dello stesso è regolabile. VS6 ha la funzione aspirante ed è inoltre possibile selezionare la quantità di vapore da erogare. Il display posto sul frontale indica la temperatura del vapore in caldaia ed i messaggi di diagnostica della macchina. **VS6** è completa degli accessori elencati nella pagina successiva.



It produces dry steam at 180° cc. at a pressure of 8 bar. The refill tank, whose filling can be performed without interrupting the steam delivery and without realising the pressure in the boiler, allows to always have water available to be transformed into steam. It is possible to mix a detergent to the steam and the quantity of the detergent can be adjusted. There is the aspiration function and it is also possible to select the quantity of steam to be delivered. The display indicates the temperature of the steam inside the boiler and all diagnostic messages of the device. **VS6** is complete with the accessories listed on the next page.

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica Electric power supply	220÷240V 50/60Hz
Pressione massima Max operating pressure	800 kpa (8 bar)
Potenza totale max Total max power	3400 W
Potenza caldaia max Max boiler power	3400 W
Potenza max di aspirazione Max suction power	1200 W
Temperatura max Max temperature	180 °C
Produzione di vapore (acqua/ora) Steam generation (water/hour)	6,0 Kg H <sub>2</sub> O/h
Capacità caldaia Boiler capacity	3,5 l
Serbatoio di ricarica Refill tank	5,0 l
Serbatoio detergente Detergent tank	5,0 l
Contenitore di recupero Vacuum bucket	10 l
Peso Weight	38 kg
Dimensioni Dimensions	740 x 510 x 1040 mm



Funzione idrogetto regolabile  
*Adjustable hydrojet function*



Funzione detergente regolabile  
*Adjustable detergent function*



**MC.200.034**

- Fless. Asp + Vap. con grilletto L=3 mt + Det.
- Steam and vacuum hose L=3 mt



**MC.200.026**

- Tubo prolunga
- Extension tubes



**MC.200.047**

- Spazzola multiuso
- Multipurpose brush



**MC.200.044**

- Telaio setolato con racle in gomma
- Frame with bristles and squeegee



**MC.200.010**

- Proteggi tappeto spazzola multiuso
- Carpet protection frame for multipurpose brush



**MC.200.031**

- Pulivetro vapore
- Glass cleaner



**MC.200.033**

- Bocchetta ingl. nera + gommino
- Suction nozzle with squeegee



**MC.200.039**

- Gruppo lancia A-V Pro Inox 138
- Lance Pro Inox 138



**MC.200.002**

- Bocchetta aspirazione curva
- Curved suction nozzle



**MC.200.021**

- Spazzolino Ø65 setole poliestere
- Ø65 polyester brush



**MC.200.019**

- Spazzolino Ø28 setole poliestere
- Ø28 polyester brush



**MC.200.022**

- Spazzolino Ø40 setole poliestere
- Ø40 polyester brush

**MC.200.045**

- Spazzola triangolare
- Triangular brush

**MC.200.023**

- Spazzolino Ø40 setole inox
- Ø40 stainless steel brush

**MC.200.024**

- Spazzolino Ø40 setole ottone
- Ø40 brass brush

**MC.200.046**

- Telaio setol poliest. per spazzola triangolare
- Bristles frame for triangular brush

**MC.200.030**

- Bocchetta AV trasparente
- Transparent nozzle

**MC.200.029**

- Bocchetta aspirazione vapore 150 mm
- Suction nozzle 150 mm

**MC.200.005**

- Calzino per spazzola triangolare
- Triangular cloth for triangular brush

**MC.200.007**

- Panno rettangolare bianco in microfibra
- Rectangular cloth

**MC.200.012**

- Telaio set. per bocchetta ASP-VAP 150 mm
- Bristles frame for suction nozzle 150 mm

**MC.200.027**

- Chiave a tubo Mis.21 per manutenzione
- Maintenance wrench

**MC.200.032**

- Accessorio aspirazione taniche
- Tank-suction accessory

<b>DATI - TECNICI TECHNICAL DATA</b>	<b>VS.1</b>	<b>VS.2</b>	<b>VS.3</b>	<b>VS.4</b>	<b>VS.5</b>	<b>VS.6</b>
Alimentazione (V/Hz) Supply (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Pressione massima (Bar) Maximum pressure (Bar)	4,5	6	6	8	6	8
Potenza totale max (W) Total max power (W)	3000	2400	3200	3400	3400	3400
Potenza caldaia max (W) Max boiler power (W)	2200	2400	3200	3400	3200	3400
Potenza aspirazione (W) Suction power (W)	--	1200	--	--	1200	1200
Temperatura massima (°C) Maximum temperature (°C)	160	160	160	180	180	180
Produzione vapore (Kg H <sub>2</sub> O/h) Steam production (Kg H <sub>2</sub> O/h)	--	--	4,5	6	4,5	6
Capacità caldaia (L) Boiler capacity (L)	1,8	1,5	1,8	3,5	1,8	3,5
Serbatoio di ricarica (L) Refill tank (L)	2	1,5	2	5	2,2	5
Serbatoio detergente (L) Detergent tank (L)	--	1,5	2	5	2,2	5
Contenitore di recupero (L) Vacuum bucket (L)	--	1,5	--	--	5	10
Peso (Kg) Weight (Kg)	6,5	11	8,5	20	22	38
Dimensioni (cm) Dimensions (cm)	50x38x32	45x35x32	50x28x32	60x50x102	70x45x98	74x51x104
<b>FUNZIONI - FUNCTION</b>	<b>VS.1</b>	<b>VS.2</b>	<b>VS.3</b>	<b>VS.4</b>	<b>VS.5</b>	<b>VS.6</b>
Detergente regolabile Detergent adjustable	--	--	--	X	X	X
Detergente Detergent	--	X	--	X	X	X
Idrogetto regolabile Hydrojet adjustable	--	--	--	--	--	X
Acqua calda Hot water	--	--	X	--	--	--



[www.omecitalia.com](http://www.omecitalia.com)



20835 Muggiò (MB) - Italy

Via dell'Artigianato, 3/5/7

Tel. +39 039.79.37.40 r.a.

Fax +39 039.27.80.689

E-mail: [export@omec-snc.com](mailto:export@omec-snc.com)

Web site: [www.omecitalia.com](http://www.omecitalia.com)

Skype: omecsnc