



PL.06.00 - PL.12.00 POLIMERIZZATORI

Polimerizzatori per 6 o 12 muffole. Queste attrezzature sono costruite in acciaio inox. La scheda elettronica gestisce i cicli di polimerizzazione e il graduale spegnimento; così le muffole si raffreddano naturalmente evitando microfratture della resina. Nessun componente elettronico viene a contatto con acqua e vapore così come previsto nelle normative europee. I polimerizzatori sono dotati di un rubinetto per lo scarico dell'acqua.

Alimentazione: 230V / 50 Hz

Potenza: PL.06: 1100 W / PL.12: 1400 W

Capacità muffole: PL.06: 6/10 / PL.12: 12/18

Dimensione camera: PL.06: 15x31x26h cm / PL.12: 19x42x38h cm

Dimensioni: PL.06: 26x31x26h cm / PL.12: 30x42x38h cm

Peso: PL.06: 8 Kg / PL.12: 12 kg



PL.06.00 - PL.12.00 POLYMERIZING UNITS

Polymerizing units for 6 or 12 muffles. This units are entirely made of stainless steel. The electronic board controls polymerizing cycles and gradual switching off. In this way the muffles naturally cool to avoid micro cracks of resins. No electric component can come in contact, even accidentally, with water or steam, in compliance with the European Standards. The polymerizing units are equipped with a tap to drain water.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: PL.06: 1100 W / PL.12: 1400 W
Muffle capacity: PL.06: 6/10 / PL.12: 12/18

Chamber dimension PL.06: 15x31x26h cm / PL.12: 19x42x38h cm
Dimensions: PL.06: 26x31x26h cm / PL.12: 30x42x38h cm
Weight: PL.06: 8 Kg / PL.12: 12 kg



PL.06.00 - PL.12.00 POLYMERISATEURS

Polymerisateurs pour 6 ou 12 mouffles. Cet appareils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. La fiche électronique contrôle les cycles de polymérisation et l'arrêt graduel, dans cette façon les mouffles se refroidissent naturellement en évitant les micro fractures de la résine. Aucun composant électrique entre en contact avec eau et vapeur, selon les Directives Européennes. Les polymerisateurs sont doué de un robinet pour le déchargement de l'eau.

Tension: 230V / 50Hz
Puissance: PL.06: 1100 W / PL.12: 1400 W
Capacité mouffles: PL.06: 6/10 / PL.12: 12/18

Dimension chambre: PL.06: 15x31x26h cm / PL.12: 19x42x38h cm
Dimensions: PL.06: 26x31x26h cm / PL.12: 30x42x38h cm
Poids: PL.06: 8 Kg / PL.12: 12 kg



PL.06.00 - PL.12.00 POLIMERIZADOR AGUA

Polimerizador ad agua para 6 o 12 muflas. Las unidades de polimerización está completamente construida en acero inoxidable. Ningún componente eléctrico puede entrar en contacto, ni accidentalmente, con agua o vapor, en conformidad con las Directivas Europeas. Debido a su programación, la unidad realiza un ciclo de polimerización y se apaga automáticamente al final del mismo ciclo, la refrigeración natural de los botes, evita así micro-fracturas en la resina, generalmente causadas por un enfriamiento demasiado acelerado.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: PL.06: 1100 W / PL.12: 1400 W
Capacidad muflas: PL.06: 6/10 / PL.12: 12/18

Capacidad camara: PL.06: 15x31x26h cm / PL.12: 19x42x38h cm
Medidas: PL.06: 26x31x26h cm / PL.12: 30x42x38h cm
Peso: PL.06: 8 Kg / PL.12: 12 kg



PL.06.00 - PL.12.00 POLYMERISATIONSGERÄT

Polymerisationsgeräte für 6 oder 12 Muffen. Diese Geräte sind aus Edelstahl gefertigt. Die Elektronikplatine steuert die Polymerisationszyklen und die schrittweise Abschaltung; auf diese Weise kühlen die Muffen auf natürliche Weise ab, wodurch Mikrobrüche des Harzes vermieden werden. Wie es die europäischen Normen verlangen, kommen keine elektronischen Komponenten mit Wasser und Dampf in Berührung. Die Polymerisationsgeräte sind mit einem Wasserhahn zur Ableitung des Wassers ausgestattet.

Spannung: 230V / 50Hz
Leistung: PL.06: 1100 W / PL.12: 1400 W
Kapazitaet: PL.06: 6/10 / PL.12: 12/18

Kammer Abmessungen: PL.06: 15x31x26h cm / PL.12: 19x42x38h cm
Abmessungen: PL.06: 26x31x26h cm / PL.12: 30x42x38h cm
Gewicht: PL.06: 8 Kg / PL.12: 12 kg

PL.06.00 - PL.12.00 جهاز طبخ وبلرة الإكريل

جهاز طبخ وبلرة الإكريل ، حجم جرة الطبخ فيه قياسي و مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم التحكم به بواسطة شاشة العرض الإلكترونية لعمليات دورة برامج البلرة والتبريد التدريجي عند الإنتهاء لضمان و تجنب الشقوق الدقيقة والفقاغات الهوائية في مواد الإكريل. ولأهمية عامل السلامة في أوميك فإنه لا ينتج عن الجهاز أي شحنة كهربائية أثناء عمل عمل الجهاز حتى بطريق الخطأ عن طريق الماء أو البخار ووفقاً للمعايير الأوروبية. كما تم تجهيز وحدات البلرة بصمام لتصريف المياه

مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
الاستطاعة: 1100/1400 واط
سعة الحجرة: 6/10 / 12/18

الأبعاد: 38 × 42 × 19 سم
الوزن: 12 كغ