



FV.42.00 - FV.42.S.00 MOTORI DA LABORATORIO

I motori pensili tipo FV.42 ed FV.42.S, con una velocità rispettivamente di 20.000 e 24.000 G/min hanno una meccanica collaudata ed affidabile per garantire la massima qualità ed un lavoro duraturo. La rotazione su cuscinetti a sfera garantisce l'assenza di vibrazioni. I motori hanno, inoltre, un doppio isolamento ed una coppia elevata anche a bassa velocità di rotazione. I motori possono, infine, essere completati con albero flessibile, manipolo e pedale di nostra produzione.

Alimentazione: 230V / 50 Hz

Potenza: FV.42 - 230 W / FV.42.S - 270 W

Velocità motore: FV.42 - 24000 G/min / FV.42.S - 28000 G/min

Dimensioni: $\phi 12 \times 23$ h cm

Peso: 2,5 Kg



FV.42.00 - FV.42.S.00 HANGING MOTORS

Hanging motors type FV.42 and FV.42.S of 20000 Rpm and 24000 Rpm respectively. They are of qualified and trusty mechanism to assure the highest quality and a long life. The rotation on ball bearings guarantees no vibrations. The motors have a double insulation and a high torque even on low speeds. On demand they are fitted with gear connection. The motors can be equipped with our flexible shaft, hand piece and foot control manufactured by us.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: FV.42 - 230 W / FV.42.S - 270 W
Motor speed: FV.42 - 24000 Rpm / FV.42.S - 28000 Rpm

Dimensions: $\phi 12 \times 23$ h cm
Weight: 2,5 Kg



FV.42.00 - FV.42.S.00 TOURS SUSPENDUS POUR LABORATOIRE

Tours suspendus type FV.42 et FV.42.S de vitesse de 20000 t/min et 24000 t/min respectivement, ils ont une mécanique éprouvée et fiable pour garantir l'absence de vibrations. Les moteurs a une double isolation et une couple haute même à basse vitesse de rotation. Sur demande le moteur est donné d'attelage à engrenages. Les moteur peuvent être équipés avec arbre flexible, pièce à main et pédale de notre fabrication.

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: FV.42 - 230 W / FV.42.S - 270 W
Vitesse moteur: FV.42 - 24000 T/min/ FV.42.S - 28000 T/min

Dimensions: $\phi 12 \times 23$ h cm
Poids: 2,5 Kg



FV.42.00 - FV.42.S.00 MOTORES DE LABORATORIO

Los motores colgantes tipo FV.42 y FV.42.S de 20000 rpm y 24000 rpm, respectivamente. Son de un mecanismo calificado y confiable para asegurar la más alta calidad y una larga vida útil. La rotación en los rodamientos de bolas no garantiza vibraciones. Los motores tienen un doble aislamiento y un alto torque incluso a bajas velocidades. En demanda están equipados con conexión de engranaje. Los motores se pueden equipar con nuestro eje flexible, pieza de mano y control de pie.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: FV.42 - 230 W / FV.42.S - 270 W
Velocidad motor: FV.42 - 24000 Rpm / FV.42.S - 28000 Rpm

Medidas: $\phi 12 \times 23$ h cm
Peso: 2,5 Kg



FV.42.00 - FV.42.S.00 MOTOREN FÜR LABOR

Die Hängemotoren vom Typ FV.42 und FV.42.S. mit 20.000 bzw. 24.000 U/min verfügen über eine bewährte und zuverlässige Mechanik. Die kugellagerte Rotation garantiert die Vibrationsfreiheit. Die Motoren verfügen zudem über eine doppelte Isolierung und ein hohes Drehmoment auch bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit. Auf Anfrage werden die Motoren mit einem Getriebeanschluss geliefert. Die Motoren können mit unserem Teleskopständer, Handstück und Pedal ergänzt werden.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: FV.42 - 230 W / FV.42.S - 270 W
Motorumdrehungen: FV.42 - 24000 U/min / FV.42.S - 28000 U/min

Abmessungen: $\phi 12 \times 23$ h cm
Gewicht: 2,5 Kg

FV.42.00 - FV.42.S.00 ميمتور معلق

يحتوي يتوفر سرعتين من هذا الميمتور المعلق، النوع الأول 20.000 دورة والثاني سرعتة 24.000 دورة في الدقيقة، مع عزم كبير حتى في السرعة البطيئة ويتميز بصوته الهادئ أثناء عمله بفضل تقنية العزل المزدوج المزود بها مما يضمن عمر أطول وعدم الضوضاء. يمكن تركيبه بواسطة العمود الخاص بشركتنا في حالة الطلب. ويمكن تشغيله عن طريق دعسة القدم أو عن طريق قبضة اليد مباشرة.

الأبعاد: 12×23 سم
الوزن: 2.5 كجم
مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
الإستطاعة: 270/230 واط