



FV.80.00 - MOTORI DA LABORATORIO

I motori pensili tipo FV.80 e PG.35, con una velocità rispettivamente di 18.000 e 8.000 G'/min hanno una meccanica collaudata ed affidabile per garantire la massima qualità ed un lavoro duraturo. La rotazione su cuscinetti a sfera garantisce l'assenza di vibrazioni. I motori hanno, inoltre, un doppio isolamento ed una coppia elevata anche a bassa velocità di rotazione. I motori possono, infine, essere completati con albero flessibile, manipolo e pedale di nostra produzione.

Alimentazione: 230V / 50 Hz

Potenza: FV.80 - 180 W

Velocità motore: FV.80 - 22000 G/min

Dimensioni: $\phi 12 \times 23$ h cm

Peso: 2,5 Kg



FV.80.00 - HANGING MOTORS

Hanging motors type FV.80 and PG.35 of 18000 Rpm and 8000 Rpm respectively. They are of qualified and trusty mechanism to assure the highest quality and a long life. The rotation on ball bearings guarantees no vibrations. The motors have a double insulation and a high torque even on low speeds. On demand they are fitted with gear connection. The motors can be equipped with our flexible shaft, hand piece and foot control manufactured by us.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: FV.80 - 180 W
Motor speed: FV.80 - 22000 Rpm

Dimensions: $\varnothing 12 \times 23$ h cm
Weight: 2,5 Kg



FV.80.00 - TOURS SUSPENDUS POUR LABORATOIRE

Tours suspendus type FV.80 et PG.35 de vitesse de 18000 t/min et 8000 t/min respectivement, ils ont une mécanique éprouvée et fiable pour garantir l'absence de vibrations. Les moteurs ont une double isolation et une couple haute même à basse vitesse de rotation. Les moteurs peuvent être équipés avec arbre flexible, pièce à main et pédale de notre fabrication.

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: FV.80 - 180 W
Vitesse moteur: FV.80 - 22000 T/min

Dimensions: $\varnothing 12 \times 23$ h cm
Poids: 2,5 Kg



FV.80.00 - MOTORES DE LABORATORIO

Los motores colgantes tipo FV.80 y PG.35 de 18000 rpm y 8000 rpm, respectivamente. Son de un mecanismo calificado y confiable para asegurar la más alta calidad y una larga vida útil. La rotación en los rodamientos de bolas no garantiza vibraciones. Los motores tienen un doble aislamiento y un alto torque incluso a bajas velocidades. En demanda están equipados con conexión de engranaje. Los motores se pueden equipar con nuestro eje flexible, pieza de mano y control de pie.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: FV.80 - 180 W
Velocidad motor: FV.80 - 22000 Rpm

Medidas: $\varnothing 12 \times 23$ h cm
Peso: 2,5 Kg



FV.80.00 - MOTOREN FÜR LABOR

Die Hängemotoren vom Typ FV.80 und PG.35 mit 18.000 bzw. 8.000 U/min verfügen über eine bewährte und zuverlässige Mechanik. Die kugellagerte Rotation garantiert die Vibrationsfreiheit. Die Motoren verfügen zudem über eine doppelte Isolierung und ein hohes Drehmoment auch bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit. Auf Anfrage werden die Motoren mit einem Getriebeanschluss geliefert. Die Motoren können mit unserem Teleskopständer, Handstück und Pedal ergänzt werden.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: FV.80 - 180 W
Motorumdrehungen: FV.80 - 22000 U/min

Abmessungen: $\varnothing 12 \times 23$ h cm
Gewicht: 2,5 Kg

FV.80.00

ميتور معلق

حيث يتوفر سرعتين من هذا الميتور المعلق، النوع الأول 8.000 دورة والنوع الثاني سرعته 18.000 دورة في الدقيقة، مع عزم كبير حتى في السرعة البطيئة ويتميز بصوته الهادئ أثناء عمله بفضل تقنية العزل المزدوج المزود بها مما يضمن عمر أطول وعدم الضوضاء. يمكن تركيبه بواسطة العمود الخاص بشركتنا في حالة الطلب. ويمكن تشغيله عن طريق داسة القدم أو عن طريق قبضة اليد مباشرة.

مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
الإستطاعة: 180/100 واط

الأبعاد: 12×23 سم
الوزن: 2.5 كجم