



P.35.N.00 - PV.35.N.00 MOTORI DA LABORATORIO

I motori pensili tipo P.35.N e PV.35.N con una velocità rispettivamente di 3.600 e 15.000 G/min, hanno una meccanica collaudata ed affidabile per garantire la massima qualità ed un lavoro duraturo. La rotazione su cuscinetti a sfera garantisce l'assenza di vibrazioni. Il motore ha inoltre un doppio isolamento ed una coppia elevata anche a bassa velocità di rotazione. I motori possono, infine, essere completati con albero flessibile, manipolo e pedale di nostra produzione.

Alimentazione: 230V / 50 Hz

Potenza: P.35.N - 75 W / PV.3.5.N - 150 W

Velocità motore: P.35.N - 8000 G/min / PV.35.N - 18000 G/min

Dimensioni: 11x11x23h cm

Peso: 2 Kg



P.35.N.00 - PV.35.N.00 HANGING MOTORS

Hanging motors type P.35.N and PV.35.N of 3600 Rpm and 15000 Rpm respectively. They are of qualified and trusty mechanism to assure the highest quality and a long life. The rotation on ball bearings guarantees no vibrations. The motors have a double insulation and a high torque even on low speeds. The motors can be equipped with our flexible shaft, hand piece and foot control manufactured by us.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: P.35.N - 75 W / PV.35.N - 150 W
Motor speed: P.35.N - 8000 Rpm / PV.35.N - 18000 Rpm

Dimensions: 11x11x23h cm
Weight: 2 Kg



P.35.N.00 - PV.35.N.00 TOURS SUSPENDUS POUR LABORATOIRE

Tours suspendus type P.35.N et PV.35.N de vitesse de 3600 t/min et 15000 t/min respectivement, ils ont une mécanique éprouvée et fiable pour garantir l'absence de vibrations. Les moteurs sont une double isolation et une couple haute même à basse vitesse de rotation. Les moteurs peuvent être équipés avec arbre flexible, pièce à main et pédale de notre fabrication.

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: P.35.N - 75 W / PV.35.N - 150 W
Vitesse moteur: P.35.N - 8000 T/min / PV.35.N - 18000 T/min

Dimensions: 11x11x23h cm
Poids: 2 Kg



P.35.N.00 - PV.35.N.00 MOTORES DE LABORATORIO

Los motores colgantes tipo P.35.N y PV.35.N de 3600 rpm y 15000 rpm, respectivamente. Son de un mecanismo calificado y confiable para asegurar la más alta calidad y una larga vida útil. La rotación en los rodamientos de bolas no garantiza vibraciones. Los motores tienen un doble aislamiento y un alto torque incluso a bajas velocidades. En demanda están equipados con conexión de engranaje. Los motores se pueden equipar con nuestro eje flexible, pieza de mano y control de pie.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: P.35.N - 75 W / PV.35.N - 150 W
Velocidad motor: P.35.N - 8000 Rpm / PV.35.N - 18000 Rpm

Medidas: 11x11x23h cm
Peso: 2 Kg



P.35.N.00 - PV.35.N.00 MOTOREN FÜR LABOR

Die Hängemotoren vom Typ P.35.N und PV.35.N mit 3.600 bzw. 15.000 U/min verfügen über eine bewährte und zuverlässige Mechanik. Die kugellagerte Rotation garantiert die Vibrationsfreiheit. Die Motoren verfügen zudem über eine doppelte Isolierung und ein hohes Drehmoment auch bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit. Auf Anfrage werden die Motoren mit einem Getriebeanschluss geliefert. Die Motoren können mit unserem Teleskopständer, Handstück und Pedal ergänzt werden.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: P.35.N - 75 W / PV.35.N - 150 W
Motorumdrehungen: P.35.N - 8000 U/min / PV.35.N - 18000 U/min

Abmessungen: 11x11x23h cm
Gewicht: 2 Kg

P.35.N.00 - PV.35.N.00 ممتور معلق

حيث يتوفر سرعتين من هذا الممتور المعلق، النوع الأول 3.600 دورة والنوع الثاني سرعته 15.000 دورة في الدقيقة، مع عزم كبير حتى في السرعة البطيئة ويتميز بصوته الهادئ أثناء عمله بفضل تقنية العزل المزدوج المزود بها مما يضمن عمر أطول وعدم الضوضاء. يمكن تركيبه بواسطة العمود انخاض بشركتنا في حالة الطلب. ويمكن تشغيله عن طريق داسة القدم أو عن طريق قبضة اليد مباشرة.

الأبعاد: 11 × 23 سم
الوزن: 2.5 كجم
مواصفات التيار الكهربائي: 230 فولت 50/60 هرتز
الاستطاعة: 150/75 واط